

Warnhupe WH/BL-24-98

BESCHREIBUNG

Warnhupe / Blitzlichtkombination aus stabilem Kunststoff (ABS) gemäß VDI 2053

ANWENDUNG

Universell einsetzbare Warntonsirene mit integrierter Xenon-Blitzleuchte zur akustischen als auch optischen Warnung mit separater Ansteuerung



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Lange Lebensdauer
- Zuverlässig

TYPENÜBERSICHT

Warnhupe/Blitzlichtkombination 24V DC **WH/BL-24- 98**

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch	
Versorgungsspannung	18 – 30V DC
Leistungsaufnahme	max. 68mA
Tonfrequenz	32Töne frei wählbar, incl. DIN Ton
Schalldruck	max.100dB(A)
Umgebungsbedingungen	
Feuchte	0 - 95% r. F. nicht kondensierend
Temperatur - Betrieb	-10 °C bis + 55 °C
- Lager	-10 °C bis + 55 °C
Druckbereich	Atmosphäre ±10%
Physikalisch	
Gehäuse	Thermoplast (ABS), schlagfest
Gehäusefarbe	Rot
Abmessungen (d x H)	Ca. 93* 93mm
Gewicht	0,32 Kg
Schutzart	IP 54
Montage	Wand- und Deckenmontage
Kabeleinführung	Ca.12mm Durchmesser
Anschlussart	Schraubklemmen min. 0,28mm ² , max. 2,5mm ²
Richtlinien	VdS